

HR91

Tête de radiateur sans fil

Honeywell Home HR91 est une tête de radiateur sans fil avec un design ergonomique moderne et fournit des fonctionnalités pour la commodité et l'économie d'énergie.

La tête utilise une communication bidirectionnelle basée sur une fréquence de 868 MHz qui peut être facilement intégrée dans le système de chauffage Evohome.

Conçu pour les propriétaires qui utiliseront leur Evohome ou leur téléphone portable comme principal moyen de contrôler et de surveiller leur système de chauffage.

Idéal pour les petits bâtiments commerciaux tels que les écoles, les hôtels et les bureaux.

Tranquillité d'esprit

Une interface utilisateur simple et des performances RF améliorées simplifient la vie quotidienne de l'utilisateur.

Un mécanisme de vérification simple permet à l'utilisateur d'identifier l'état de l'appareil

La commande de base manuelle permet à l'utilisateur d'obtenir son niveau de confort même en cas de perte de signal ou d'unité.

Montage

Installation rapide grâce au mécanisme de verrouillage simple qui ferme l'appareil à la vanne de radiateur.

Caractéristiques d'économie d'énergie :

Avec la fonction fenêtre automatique, la vanne de radiateur est fermée lors de la ventilation de la pièce.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le nouveau design minimaliste et attrayant rend l'appareil facile à intégrer dans n'importe quel intérieur

Mécanisme de contrôle simplifié via des lumières LED, des pop-ups Evohome et des notifications push mobiles.

Possibilité de vérifier le nom de la zone via l'Evohome.

Montage rapide et mise en service par simple mise en service. Convient aux robinets de radiateur les plus courants du type M30x1,5

Protection antivol pour les batteries et l'appareil

Contraintes de température manuelles prédéfinies

Adaptateurs pour corps thermostatiques de marque Danfoss type RA livré dans le pack.



1. Le statut de la LED indique l'état de l'appareil

2. Bouton de liaison

3. Marche/arrêt

SPECIFICATION

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation : piles

Types de piles: 2x Alcaline 1.5 V

2x Lithium 1.5 V

REGULATION DE TEMPERATURE

Sonde interne : type NTC

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température environnementale : 0...+50 °C

Température de stockage : -20...+55 °C

Humidité : 10...90% H. relative

DONNEES MECANIQUES

Dimensions: 89.4mm x 52mm x 52mm

Matière : PC

Classe IP : IP30

Raccordement : M30 x1.5

OPTIONS

Cache de protection contre le vandalisme : AVS90

ADAPTATEURS optionnels :

Pour corps thermostatiques Comap : ACH28

Pour corps thermostatiques de marque Danfoss
type RAV et RAVL : EVA1-Danfoss

CERTIFICATION

Standards : Conformité CE, RoHS

Communications radios: SRD (868.0...870.0 MHz)

HR91 Pack unitaire: HR91

HR91 Pack par 4: HR914

For more information

homecomfort.resideo.com/europe



1198 Avenue du Docteur Donat
F-06250 Mougin

Tel: (33) 04 50 31 67 30

Manufactured for and on behalf of the
Pittway Sàrl, La Pièce 4, 1180 Rolle, Switzerland by
its Authorised Representative Ademco 1 GmbH

Subject to change

© 2019 Resideo Technologies, Inc.
The Honeywell Home trademark is used under
license from Honeywell International Inc.

Honeywell Home